

# Vedligeholdelse af altaner

## Generelt

Rengør og afrens altanen mindst 1 gang årligt for alle former for snavs. Skidtansamlinger, gamle blade og lign. fjernes efter behov. Anvend rent vand og evt. en skurebørste. En mild sulfoopløsning kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde. Siliconefuger (mellem gulv og murværk) og plastmateriale aftørres med en fugtig klud.

Opbevar ikke ting på altanen, der kan give anledning til vandsamlinger over længere tid.

Fastgør aldrig elementer med skruer el. lign. i bund eller rækværk.

Strø aldrig salt på altanen.

## Håndliste

Håndlisten kan behandles med et produkt, som hedder

**Teakpleje eller mahognipleje  
fra  
Collstrop Dansk Træimprægnering A/S**

Der findes lignende produkter fra andre firmaer. Det er meget vigtigt, at produktet indeholder fungicider (svampemiddel) for at undgå råd og svamp.

Håndlisten skal behandles mindst 1 gang om året.

## Gulv

Gulvet kan fejes med en lidt stiv kost. Evt. kan man forsigtigt spule gulvet med vand, som fejes hen mod gulv afløbet.

Læg aldrig altantæpper og lign. på altanbunden (med mindre de er specialfremstillet med dræknopper på undersiden). Altantæpper på gulvet kan evt. medføre fugt- og frostskafer og er derfor ejers eget ansvar.

Blomsterkasser, urtepotter mv. altanbunden bør opklodses på f.eks. lister med plasticknopper ned mod altanbunden. Herved sikres ventilation, så misfarvning undgås. Bor ikke huller i blomsterkasser, da jord og blomstervand misfarver bunden.

## Metaldelen og bølgeplader

Metaldelene på altanen skal ikke behandles - de er galvaniseret. Nedløbsrøret er ligeledes galvaniseret og må ikke males. Bølgepladerne er behandlet fra fabrikken og kræver ikke yderligere vedligeholdelse (kan evt. tørres af med en fugtig klud).

## Altankasse

Altankassen er udført i zink og skal derfor ikke behandles. Det anbefales at lægge leca-sten i bunden af kassen (ca. 5 cm) og derefter altankasse-jord op til kanten.